



LEV-EST

ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION • FABRICANT

7 rue Gay-Lussac - 68000 Colmar

03 89 78 86 17

www.lev-est.com

ensemble
depuis
2006

GAMME D'AIMANTS

LES PLUS PUISSANTS
LES PLUS LÉGERS
DU MARCHÉ



Passion for Tools



MADE IN GERMANY

AIMANTS DE LEVAGE PERMANENTS

AIMANTS POUR TÔLE PLATE	TMH 50	TML 100	TML 100 F	TML 200	TML 250	TML 250 F	TML 500	TML 500 F	TML 1000
Référence	76TMH 0050	76TML 0100	76TML F100	76TML 0200	76TML 0250	76TML F250	76TML 0500	76TML F500	76TML 1000
CMU	50 kg à partir de 6 mm d'acier S235	100 kg à partir de 6 mm d'acier S235	100 kg à partir de 6 mm d'acier S235	200 kg à partir de 10 mm d'acier S235	250 kg à partir de 10 mm d'acier S235	250 kg à partir de 10 mm d'acier S235	500 kg à partir de 15 mm d'acier S235	500 kg à partir de 15 mm d'acier S235	1000 kg à partir de 12 mm d'acier S235
Force de rupture	> 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235*	> 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	> 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	> 600 kg à partir de 10 mm d'acier S235	> 750 kg à partir de 10 mm d'acier S235	> 750 kg à partir de 10 mm d'acier S235	> 1500 kg à partir de 15 mm d'acier S235	> 1500 kg à partir de 15 mm d'acier S235	> 3400 kg à partir de 12 mm d'acier S235
Épaisseur min.	2 mm pour charge maxi de 30kg**	2 mm pour charge maxi de 30kg**	2 mm pour charge maxi de 30kg**	2 mm pour charge maxi de 30kg**	2 mm pour charge maxi de 50kg**	2 mm pour charge maxi de 50kg**	2 mm pour charge maxi de 50kg**	2 mm pour charge maxi de 50kg**	2 mm pour charge maxi de 220kg**
Poids	1,6 kg	1,7 kg	1,6 kg	3,2 kg	3,5 kg	3,5 kg	7,3 kg	7,3 kg	18 kg
Dimensions LxI	126 x 80 mm	82,5 x 80 mm	82,5 x 80 mm	107,5 x 105 mm	191 x 71 mm	191 x 71 mm	265 x 118 mm	265 x 118 mm	405 x 154 mm

* (sans plaque d'adaptation)



** (surface propre, plate et lisse, lame d'air <0,1mm)

AIMANTS POUR CYLINDRES	TMH 50 R	TML 90 R	TML 200 R	TML 400 R
Référence	76TMH R050	76TML R090	76TML R200	76TML R400
CMU	50 kg	90 kg	200 kg	400 kg
Diamètre du tube	Ø 25 - 200 mm	Ø 25 - 200 mm	Ø 50 - 400 mm	Ø 50 - 400 mm
Force de rupture	> 270 kg à partir de 6 mm d'acier S235	> 270 kg à partir de 6 mm d'acier S235	> 600 kg à partir de 10 mm d'acier S235	> 1200 kg à partir de 15 mm d'acier S235
Épaisseur min.	1 mm	1 mm	2 mm	2 mm
Poids	1,6 kg	1,8 kg	3,4 kg	8,2 kg
Dimensions LxI	126 x 80 mm	82,5 x 80 mm	107,5 x 105 mm	265 x 118 mm

SOLUTIONS SPÉCIALES

AIMANTS DE POSITIONNEMENT	ACIER PLAT		ACIER ROND	
	TMC 300	TMC 600	TMC 300 R	TMC 600 R
Référence	76TMC 0300	76TMC 0600	76TMC R300	76TMC R600
Diamètre du tube	-	-	Ø 25 - 200 mm	Ø 50 - 300 mm
Effort supporté	300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	600 kg à partir de 10 mm d'acier S235	300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	600 kg à partir de 10 mm d'acier S235
Force de rupture	> 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	> 600 kg à partir de 10 mm d'acier S235	> 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	> 600 kg à partir de 10 mm d'acier S235
Épaisseur min.	1 mm	1 mm	2 mm pour une charge maxi de 90kg*	5 mm pour une charge maxi de 405kg*
Poids	1 kg	2,6 kg	1,1 kg	2,7 kg
Dimensions LxI	82,5 x 80 mm	108 x 105 mm	82,5 x 80 mm	108 x 105 mm

SOLUTIONS SPÉCIALES

AIMANTS DE POSITIONNEMENT	ANGLE DE FIXATION		AIMANT DE MISE À NIVEAU
	TMA 600 F XL	TMA 600	MAG-PRY® 300
	90° FIXE	0° - 90°	
			
Référence	76TMA F600	76TMA 0600	7670 0000
Effort supporté	2 x 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	2 x 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235	Poussée: 200 kg (sur 3 mm d'acier S235)
Force de rupture	> 300 kg par TMC 300 à partir de 6 mm d'acier S235		> 300 kg à partir de 6 mm d'acier S235
Épaisseur min.	1 mm	1 mm	1 mm
Poids	4,7 kg	2,7 kg	2,27 kg
Dimensions L x l	355 x 145 mm	184 x 100 mm	139 x 564 mm (levier couché)

ACCESSOIRES

SUPPORT MAGNÉTIQUE DE PERCEUSE

Référence	7670 0003
Diamètre du foret	En fonction de la perceuse utilisée
Manchon de maintien	Ø 43 mm
Course	105 mm
Réglage de la hauteur	80 mm
Semelle magnétique	72 x 190 mm
Poids	6,8 kg




BALAI MAGNÉTIQUE

Référence	7670 0002
	



BÂTON MAGNÉTIQUE

Référence	7670 0001
	



AIMANTS ALFRA - APPLICATIONS



Aimant de levage TML 400 R



Aimant de levage TML 1000



Aimant de levage TML 500



Aimant de levage TML 200



Aimant de positionnement TMC 600



Support magnétique de perceuse SP-V

LEV-EST

ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION • FABRICANT

7 rue Gay-Lussac - 68000 Colmar

03 89 78 86 17

www.lev-est.com

ensemble
depuis
2006